

ATLANTA
STRETCH



MYTHO AUTO



MYTHO STATION

PALLET WRAPPING MACHINE
MAINTENANCE FREE
EASY INSTALLATION


Turntable for wrapping pallets with stretch film without operator

MYTHO AUTO YOUR WORKERS CAN DO MORE IMPORTANT THINGS!

MYTHO AUTO
Input: 230 Volt
1 PHASE



MYTHO AUTO TP
Input: 230 Volt
1 PHASE




ATLANTA STRETCH UNIQUE SOLUTION

IT Protezioni di sicurezza non necessarie per CE – IIA totale
EN Safety Fences not necessary for Full CE - IIA
FR Les clôtures de sécurité ne sont pas nécessaires pour le plein CE – IIA
DE Sicherheitszäune nicht erforderlich für volles CE - IIA
ES Las vallas de seguridad no son necesarias para CE - IIA completo

CLAMP AND CUTTING SYSTEM

IT Sistema saldatura del film estensibile autoregolante per qualsiasi dimensione del pallet.
EN Film weld unit self adjusting for any size of pallet.
FR Système de soudure du film étirable à réglage automatique pour toutes dimensions de la palette.
DE Selbsteinstellendes Folienende Verschweißsystem passt sich auf sämtliche Palettengrößen automatisch an.
ES Sistema soldadura del film extensible autorregulable para cualquier dimensión de palet.




PALLET DIMENSIONS




Max: 2000 Kg STD

Mytho Mast
H = 2200 STD
H = 2400 OPT
H = 2500 OPT
H = 3000 OPT
H = 3200 OPT
H = 3500 OPT
H = 3900 OPT



WxL mm	MAX Ø mm
800x1200	1500 STD
1000x1200	1650 OPT
1200x1200	1800 OPT
1500x1500	2200 OPT
1650x1650	2400 OPT
1830x1830	2600 OPT

APPLICATIONS



MYTHO AUTO YOUR WORKERS CAN DO MORE IMPORTANT THINGS!

ATLANTA STRETCH SELLING POINTS

EXCHANGEABLE CARRIAGES

IT Carrelli porta bobina intercambiabili anche dopo la consegna della macchina con un notevole risparmio.
EN The carriage can be upgraded even after delivery, to achieve lower costs of ownership.
FR Le chariot peut être mis à niveau même après la livraison, afin de réduire les coûts de possession.
DE Austauschbarer Folienschlitten auch nach Auslieferung der Maschine, zur Reduzierung der Betriebskosten
ES El carro se puede actualizar incluso después de la entrega, para lograr menores costos de propiedad.

ERGONOMIC SOLUTION FOR THE USER

IT L'attenzione alla sicurezza e al massimo comfort del lavoratore contribuiscono a migliorare la qualità del lavoro, diminuendo lo stress a favore della soddisfazione generale dell'utente
EN For the highest security and safety of the user and to achieve a better working environment, and higher satisfaction of the user.
FR Pour la plus grande sécurité et sûreté de l'utilisateur et pour obtenir un meilleur environnement de travail et une plus grande satisfaction de l'utilisateur.
DE Für höchste Sicherheit des Nutzers, sowie zur Erreichung eines besseren Arbeitsumfelds und Zufriedenheit
ES Para la mayor seguridad y protección del usuario y para lograr un mejor ambiente de trabajo, y una mayor satisfacción del usuario.


COMMERCIAL COMPONENTS AND INVERTERS AVAILABLE ON THE FREE MARKET

IT La facilità con cui i nostri componenti sono reperibili sul mercato contribuisce ad abbatterne il prezzo con notevole risparmio per l'utente.
EN The use of commercial components in all our products means higher reliability and lower costs but also flexibility in terms of materials supply.
FR La façon dont nous nous approvisionnons et spécifions des niveaux élevés pour les composants de nos produits, signifie que vous bénéficierez de niveaux de fiabilité élevés et constants
DE Der Einsatz handelsüblicher Komponenten in all unseren Produkten bedeutet höhere Zuverlässigkeit und geringere Kosten, aber auch Flexibilität bei der Materialversorgung.
ES El uso de componentes comerciales en todos nuestros productos significa mayor confiabilidad y menores costos, pero también flexibilidad en términos de suministro de materiales.

POSSIBILITY TO ADJUST TENSION ON LOAD AND PRE STRETCH IN EVERY STEP OF THE WRAPPING CYCLE

IT I nostri carrelli offrono la possibilità di regolare in maniera mirata la tensione del film e il prestiro in ogni fase dell'avvolgimento.
EN Our carriages are standard equipped with the possibility to adjust film tension and pre-stretch during every fase of the wrapping process.
FR Nos chariots sont tous équipés en mode standard avec la possibilité de régler la tension du film et de le pré-étirer à chaque étape du processus d'emballage.
DE Unsere Folienschlitten sind so konzipiert, dass sowohl die Anlegespannung als auch die Folienvordehnung in jeder Phase des Wickelzyklus regulierbar sind.
ES Nuestros carros están equipados de serie con la posibilidad de ajustar la tensión de la película y preestirar durante cada fase del proceso de envoltura.

OPERATING PANEL




DISPLAY 11"easy to use touch screen

Mytho Auto: 99 PROGRAMS

IT Pannello di controllo multifunzionale programmabile
EN Multifunction programmable control panel
FR Panneau de controle multifonction programmable
DE Multifunktion programmierbare Systemsteuerung
ES Panel de control programable multifuncion

MYTHO STATION


Input: 230 Volt
1 PHASE



WRAPPING



WRAPPING PROGRAMS




MYTHO AUTO YOUR WORKERS CAN DO MORE IMPORTANT THINGS!

SPOOL FILM CARRIAGE




EASY FILM CHANGE

IT Cambio film semplificato,altezza di arresto del carrello porta bobina automatico.
EN Easy reel change, adjustable service height.
FR Changement de bobine facile, hauteur de service réglable.
DE Einfacher Folienwechsel in ergonomischer Arbeitshöhe.
ES Cambio fácil de bobina, altura de embalaje ajustable.




FE

IT Frizione elettromagnetica regolabile da pannello comandi.
EN Electromagnetic friction adjustable from control panel.
FR Frein électromagnétique réglable depuis le panneau de commande.
DE Elektromagnetische Bremse auf Umlenkwalze vom Bedienpult instellbar.
ES Fricción electromagética regulable desde el panel de comandos.



PRS POWER ROLLER STRETCH


IT Sistema di prestiro motorizzato a 3rulli comandato elettronicamente con rapporti intercambiabili: 150- 200- 250%.
EN Motorized pre-stretch system with 3 driven rollers electronically controlled with interchangeable ratios: 150- 200- 250%.
FR Système de pré-étirage motorisé et asservi à 3 rouleaux, rapports interchangeables: 150- 200- 250%.
DE Angetriebener Vordehnsystem mit 3 Vordehnrollen, elektronisch gesteuert mit leicht wechselbarer Zahnradsätzen: 150- 200- 250%.
ES Sistema de prestiro motorizado con 3 rodillos, comandado electrónicamente con desarrollos intercambiables: 150- 200- 250%.



PS POWER STRETCH


IT Sistema di motorizzato a 3 rulli con 2 motori e variazione da 120 a 350% regolabile da quadro comandi.
EN Motorized pre-stretch system with 3 driven rollers and 2 motors adjustable between 120 to 350% from control panel.
FR Système de pré-étirage motorisé et asservi à 3 rouleaux et 2 moteurs, rapport ajustable de 120 à 350% depuis le panneau de commande.
DE Angetriebener Vordehnsystem mit 3 Vordehnrollen und 2 Motoren, stufenlos regelbare Werte zwischen 120 und 350% von Bedienpult.
ES Sistema de prestiro motorizado con 3 rodillos y 2 motores, regulable da 120 a 350% desde el panel de comandos.

MEANS OF LOADING MYTHO AUTO



FORK SLOTS ON BOTH SIDES FOR EASY TRANSPORT

IT Trasporto facile
EN Easy transport
FR Transport facile
DE Einfachen transport
ES Facil transporte




TP BASEMENT

IT Versionetranspallet con 3 possibili vie di carico. Direzione di ingresso tp modificabile anche dopo consegna.
EN Transpallet version with 3 in-feeds. Infeed direction changeable lifetime.
FR Ausführung Transpallet mit 3 adenmöglichkeiten.
DE Version transpallette 3 voies.
ES Version traspallet 3 positiones de carga.


Pallet dimension
Ø 1650 Max 1000x1200 mm
Ø 1800 Max 1200x1200 mm
Max weight 1200 kg

OPTIONALS




INTEGRATED WEIGHTING SYSTEM (ALSO FOR TP TURNTABLE)

IT Sistema elettronico per l'indicazione del peso del estensibile utilizzato.
EN Integrated calculation system, to indicate the weight of the used stretchfilm.
FR Système de calcul intégré pour indiquer le poids de film utilisé.
DE Integriertes Berechnungssystem, um das Gewicht des verwendeten Stretchfilms anzuzeigen.
ES Sistema integrado de cálculo, que indica el peso del plàstico de preestiro utilizado.



TOP PRESSURE UNIT


IT Pressore tenuta pallet
EN Pallet holder presser
FR Plateau stabilisateur de charge
DE Palettendruchalter
ES Prensor retencion palet





ROPING SYSTEM


IT Sistema di cordonatura film: Permette di ridurre l'altezza del film formando un cordone che assicura una più efficiente stabilizzazione del carico.
EN Roping System: Reducing the film width to form a rope to ensure more effective load stabilisation.
FR Systeme permettant de réduire la laize du film en formant un cordon qui assure une meilleure stabilisation de la charge.
DE Schnurrvorrichtung: Reduzierung der Folienbreite zur Schnur um eine bessere Stabilisierung der Ladung zu gewährleisten.
ES Sistema de Cordón. Permite reducir la altura del film formando un cordon que asegura con mas eficacia la estabilidad de la carga.


SEMI AUTOMATIC RANGE


MARATHON



EVA


SYNTHESI



MYTHO ARM



MYTHO S



SFERA



SFERA MAST


NEOS


LYBRA EASY


LYBRA


MYTHO AUTO


LYBRA AUTO

Atlanta Stretch Authorized dealer

- **Idépack Verpakkingsmachines BV**

Zeilmaker 8
NL-3861 SM Nijkerk
THE NETHERLANDS
Tel. +31(0)33 299 00 08
www.idepack.com
info@idepack.com

ATLANTA STRETCH
turning business around

Headquarter: Atlanta Stretch Italy Spa
Subsidiaries: Atlanta Stretch Australia - Atlanta Stretch China - Atlanta Stretch Deutschland - Atlanta Stretch France - Atlanta Stretch Iberica - Atlanta Stretch India - Atlanta Stretch Mexico - Atlanta Stretch Russia - Atlanta Stretch SEA - Atlanta Stretch Sweden - Atlanta Stretch Turkey - Atlanta Stretch UK

www.atlantastretch.com

V1_MT21_13000035828_R02 - Le indicazioni riportate non sono impegnative. The information given is not binding. Les indications fournies ne sont pas contraignantes. Die Angaben sind unverbindlich. Las indicaciones presentadas no nos comprometen.