
comarme
SEALING





PACK POINT 08



- FORMACARTONI SEMIAUTOMATICO
- SEMIAUTOMATIC CARTON ERECTOR
- FORMEUSE SEMI-AUTOMATIQUE
- HALBAUTOMATISCHER KARTONAUFRICHTER
- FORMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CAJAS

DATI TECNICI:

Pack Point 08 rende agevole e rapida la formatura delle scatole di cartone,che devono essere inserite con una leggera inclinazione in modo da ripiegare le falde anteriori e posteriori. Tenendo la scatola premuta verso il basso la stessa deve essere spinta in avanti in modo da attivare, tramite comando pneumatico, la chiusura delle falde laterali.

TECHNICAL DATA:

Pack Point 08 makes the forming of cardboard boxes quick and easy. The latter must be inserted at a slight angle so as to fold the front and rear flaps. By keeping the box pressed downwards it can then be pushed forward so as to activate, via a pneumatic control, the closure of the lateral flaps.

DONNÉES TECHNIQUES:


Pack Point 08 facilite et accélère le formage des boîtes en carton. Celles-ci doivent être insérées avec une légère inclinaison pour pouvoir replier les ailerons devant et derrière. Garder la boîte pressée vers le bas et pousser vers l'avant de facon à actionner, au moyen de la commande pneumatique, la fermeture des ailerons latéraux.


TECHNISCHE DATEN:

Pack Point 08 macht das Formen von Kartons schnell und einfach, die mit einer leichten Neigung eingefiihrt werden müssen, so dass die vorderen und hinteren Klappen eingeklappt werden. Der Karton wird nach unten gedrückt und nach vorne geschoben, so dass durch die pneumatische Steuerung das Schließen der Seitenklappen aktiviert wird.

FICHA TÉCNICA:


Pack Point 08 hace que sea fácil y rápido formar cajas de cartón, que deben insertarse con una ligera inclinación para doblar las aletas delanteras y traseras. Manteniendo la caja presionada hacia abajo, debe empujarse hacia adelante para activar, mediante un control neumático, el cierre de las aletas laterales.





PACK POINT 08

	MIN	MAX
L	160 mm	650 mm
W	140 mm	520 mm
H	100 mm	520 mm




· Alimentazione pneumatica
· Pneumatic power supply
· Alimentation pneumatique
· Druckluftspeisung
· Alimentación neumática

4 bar o $4x10^5$ Pa

· Consumo aria per ciclo scatola
· Air consumption cycle box
· Consommation d'air par cycle boîtes
· Luftverbrauch pro Kartonzyklus
· Consumo de aire por ciclo caja


7,5 nl / 5 bar



· Gambe con piedino fisso
· Legs with fixed foot
· Pieds à base fixe
· Standbeine mit fixem Fuß
· Patas con pie fijo

OPTIONAL:
· Gambe con ruote
· Legs with wheels
· Pieds à roulettes
· Standbeine mit Rädern
· Patas con ruedas





MAX
+35°C/95°F

MIN
+5°C/41°F

· Temperatura di utilizzo:
· Temperature of use:
· Température d'utilisation:
· Betriebstemperatur:
· Temperatura de uso:

ABBINAMENTI:

· PP08 + GEM 52/GEM 520 (con Kit Chiuditrefalde e rulliera di collegamento)
· PP08 + GEM 670 (con Kit Chiuditrefalde e rulliera di collegamento)

COMBINATION:

· PP08 + GEM 52/GEM 520 (three-flaps closing device an connection conveyor)
· PP08 + GEM 670 (three-flaps closing device an connection conveyor)

COMBINATION:

· PP08 + GEM 52/GEM 520 (avec Kit de fermeture des 3 rabats et convoyeur de connexion)
· PP08 + GEM 670 (avec Kit de fermeture des 3 rabats et convoyeur de connexion)

KOMBINATIONEN:

· PP08 + GEM 52/GEM 520 (mit Kit 3-Laschen-Faltung und Verbindungsrollenbahn)
· PP08 + GEM 670 (con Kit (mit Kit 3-Laschen-Faltung und Verbindungsrollenbahn)

SUGERENCIAS DE COMBINACIÓN:

· PP08 + GEM 52/GEM 520 (con kit para solapas y tramo de rodillos de conexión)
· PP08 + GEM 670 (con kit para solapas y tramo de rodillos de conexión)

Distribuited by
Idépack Verpakkingsmachines B.V.
Zeilmaker 8
NL-3861 SM Nijkerk
Tel. +31(0)33-299 00 08
www.idepack.com info@idepack.com

COMARME S.r.l. a socio unico
sede operativa (factory)
Quartiere Mirabella snc, 20081 Abbiategrasso (MI) - ITALY
Tel. +39 02 9422002 - Fax +39 02 9422096
e-mail: info@comarmesrl.com - website: www.comarmesrl.com

comarme SEALING







PACK POINT 520/670

- FORMACARTONI SEMIAUTOMATICO
- SEMIAUTOMATIC CARTON ERECTOR
- FORMEUSE SEMI-AUTOMATIQUE
- HALBAUTOMATISCHER KARTONAUFRICHTER
- FORMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CAJAS

DATI TECNICI:

Pack Point 520/670 rende agevole e rapida la formatura delle scatole di cartone, che devono semplicemente essere inserite nella macchina dall'alto verso il basso: tutte e quattro le falde inferiori vengono ripiegate automaticamente e la scatola rimane bloccata in posizione.

TECHNICAL DATA:

The Pack Point 520/670 is a case erector that,assisted by an operator, automatically folds the four bottom flaps of an american box. In few seconds the carton is ready for the operator to fill: while holding the case, Pak Point allows the operator to use both hands for placing the product into the carton.

DONNÉES TECHNIQUES:


Le Pack Point 520/670 rend simple et rapide le formature des cartons qui doivent tout simplement être insérées du haut en bas dans la machine: les quatre rabats inférieurs sont repliés automatiquement et le carton, déjà réalisé, demeure bloqué en position.


TECHNISCHE DATEN:

Pack Point 520/670 formt schnell und einfach Kartons, die von oben in den Aufrichter eingeführt werden. Die vier unteren Kartonlaschen werden automatisch (pneumatisch) eingefaltet und der geformte Karton wird in dieser Stellung sicher festgehalten.

FICHA TÉCNICA:

La Pack Point facilita la formación de las cajas, simplemente con la introducción de la caja en la máquina. Todas cuatro solapas inferiores son plegadas automáticamente y la caja se bloquea en esta posición.






PACK POINT 520

	MIN	MAX
L	150 mm	700 mm
W	110 mm	520 mm
H	120 mm	520 mm

PACK POINT 670

	MIN	MAX
L	150 mm	800 mm
W	110 mm	670 mm
H	120 mm	670 mm




· Alimentazione pneumatica
· Pneumatic power supply
· Alimentation pneumatique
· Druckluftspeisung
· Alimentación neumática

4 bar o $4x10^5$ Pa

· Consumo aria per ciclo scatola
· Air consumption cycle box
· Consommation d'air par cycle boîtes
· Luftverbrauch pro Kartonzyklus
· Consumo de aire por ciclo caja


PACK POINT 520: 13 nl
PACK POINT 670: 13 nl



· Alimentazione: Monofase
· Power supply: Single-phase
· Alimentation: Monophasée
· Speisung: Einphasig
· Alimentación: Monofásica

· Potenza installata: 0,10 kW
· Installed power: 0,10 kW
· Puissance installée: 0,10 kW
· Eingerichtete Leistung: 0,10 kW
· Potencia instalada: 0,10 kW

· Protezione elettrica: IP54
· Electrical protection: IP54
· Protection électrique: IP54
· Stromschutz: IP54
· Protección eléctrica: IP54



MAX
+35°C/95°F

MIN
+5°C/41°F

· Temperatura di utilizzo:
· Temperature of use:
· Température d'utilisation:
· Betriebstemperatur:
· Temperatura de uso:

ABBINAMENTI:

· PP520 + GEM 52/GEM 520 (con Kit Chiuditrefalde e rulliera di collegamento)
· PP670 + GEM 670 (con Kit Chiuditrefalde e rulliera di collegamento)

COMBINATION:

· PP520 + GEM 52/GEM 520 (three-flaps closing device an connection conveyor)
· PP670 + GEM 670 (three-flaps closing device an connection conveyor)

COMBINATION:

· PP520 + GEM 52/GEM 520 (avec Kit de fermeture des 3 rabats et convoyeur de connexion)
· PP670 + GEM 670 (avec Kit de fermeture des 3 rabats et convoyeur de connexion)

KOMBINATIONEN:

· PP520 + GEM 52/GEM 520 (mit Kit 3-Laschen-Faltung und Verbindungsrollenbahn)
· PP670 + GEM 670 (con Kit (mit Kit 3-Laschen-Faltung und Verbindungsrollenbahn)

SUGERENCIAS DE COMBINACIÓN:

· PP520 + GEM 52/GEM 520 520 (con kit para solapas y tramo de rodillos de conexión)
· PP670 + GEM 670 520 (con kit para solapas y tramo de rodillos de conexión)

Distribuited by
Idépack Verpakkingsmachines B.V.
Zeilmaker 8
NL-3861 SM Nijkerk
Tel. +31(0)33-299 00 08
www.idepack.com info@idepack.com

COMARME S.r.l. a socio unico
sede operativa (factory)
Quartiere Mirabella snc, 20081 Abbiategrasso (MI) - ITALY
Tel. +39 02 9422002 - Fax +39 02 9422096
e-mail: info@comarmesrl.com - website: www.comarmesrl.com